



Inertie fonte

Résistance noyée au cœur de la coulée de fonte pour une réactivité immédiate et une totale maîtrise de l'inertie.



Économies d'énergie

Ses fonctions avancées de programmation optimisent votre consommation d'énergie et limitent les gaspillages.
Il est connectable avec le module intuis connect with Netatmo (en option) pour encore plus de confort et d'économies.



Design

Avec sa belle surface plane au revêtement satiné lisse, il saura se faire discret en occupant les espaces réduits et prendre aisément la place de votre ancien rayonnant.



INERTIE FONTE

Le Walter est équipé d'un corps de chauffe en fonte pour un confort durable et une chaleur douce enveloppante. Inertie, fonctions à économies d'énergie, connectable (module optionnel) pour un pilotage à distance de votre installation, c'est la garantie du confort et des économies d'énergie.

FONCTIONS THERMOSTAT

Écran LCD rétro éclairé. Précision au 10^{ème} de degré. Indicateur comportemental. Détection de fenêtre ouverte. Fonctions bailleurs:


- $\cdot \ \text{verrouillage simple,} \\$
- · verrouillage par code pin,
- · encadrement de consigne.

Fonction hôtellerie:

 verrouillage des commandes et consigne encadrée. Étalonnage de la température Programmation journalière et hebdomadaire :

- 3 programmes pré-enregistrés et consigne encadrée,
- · 3 programmes libres.

Réserve de marche de 6H qui évite les remises à l'heure en cas de coupure.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissances (W)	H (mm)	L (mm)	EP (mm)*	Poids (Kg)	Blanc lisse
1000	530	440	125	12,0	E223113
1500	530	728	125	21,0	E223115
2000	530	728	125	21,0	E223117

* Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation en H auto-gabarit Cordon d'alimentation de 1,5 m avec prise Europe





Emballage **100% carton** pour faciliter le recyclage sur chantier

